

# Manómetro diferencial con contactos eléctricos

## Para la industria de procesos, cámara de medición metálico

### Modelos DPGS43.100, DPGS43.160

Hoja técnica WIKA PV 27.05



otras homologaciones  
véase página 9

**switchGAUGE**

#### Aplicaciones

- Control y regulación de procesos
- Monitorización de sistemas y conmutación de circuitos eléctricos
- Para puntos de medición con sobrepresión
- Filtro y monitorización de bombas
- Medición de nivel en depósitos cerrados

#### Características

- Rangos de presión diferencial a partir de 0...16 mbar
- Elevada presión de servicio (presión estática) y elevada seguridad de sobrepresión hasta 40 bar
- Puede utilizarse también con líquido de relleno para amortiguar elevadas cargas dinámicas y vibraciones
- Instrumentos con contactos inductivos para la utilización en zonas potencialmente explosivas
- Instrumentos con contacto eléctrico para aplicaciones PLC



**Manómetro de presión diferencial modelo DPGS43.100 con contacto eléctrico modelo 831.2**

#### Descripción

El switchGAUGE modelo DPGS43.1x0 es óptimo para aplicaciones que requieren la indicación de la presión del proceso in situ y conmutar simultáneamente circuitos eléctricos.

Los contactos eléctricos (contactos de alarma) cierran y abren los circuitos eléctricos en función de la posición de la aguja del manómetro y pueden ajustarse a lo largo de toda la escala (véase DIN 16085). El montaje se realiza preferiblemente debajo de la esfera, en algunos casos también en la esfera. La aguja puede moverse a lo largo del trayecto de la escala independientemente del ajuste de la aguja (indicador del valor actual). El indicador del valor nominal puede ajustarse mediante una llave de ajuste desmontable en la mirilla.

Si los contactos eléctricos disponen de varios contactos, es posible también ajustar solamente un valor nominal. El instrumento inicia la conmutación si la aguja del valor actual pasa por el valor nominal previamente ajustado.

El manómetro de presión diferencial ha sido fabricado según DIN 16085 y cumple con todos los requerimientos de las normas (EN 837-3) y prescripciones sobre una indicación in situ de la presión de trabajo en depósitos a presión. Los contactos eléctricos disponibles incluyen contactos magnéticos de ruptura brusca, contactos Reed, contactos inductivos y contactos electrónicos. Los contactos inductivos son idóneos para áreas potencialmente explosivas. Para controlar los controladores lógicos programables (PLC) se pueden utilizar los contactos electrónicos y los interruptores Reed.

## Datos técnicos

Modelos DPGS43.100, DPGS43.160	
<b>Versión</b>	Conexiones a proceso inferiores o laterales (opción), diseño completamente metálico resistente a la corrosión, célula de medición a prueba de acceso no autorizado Carga valor final según EN 837-3
<b>Diámetro en mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100</li> <li>■ 160</li> </ul>
<b>Clase de exactitud</b>	1,6 Opción: 1,0 a petición
<b>Rangos de indicación</b>	0 ... 16 mbar a 0 ... 250 mbar 0 ... 400 mbar a 0 ... 40 bar otras unidades disponibles (p. ej. psi, kPa) así como todas las gamas correspondientes para presión negativa y sobrepresión negativa y positiva
<b>Escala</b>	Escala simple Opción: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Escala doble</li> <li>■ Versión en escala (p. ej., proporcional a la presión o cuadrática)</li> </ul>
<b>Carga de presión máxima</b>	
Carga estática	Valor final de escala
Carga dinámica	0,9 x valor final de escala Se debe respetar las recomendaciones sobre la aplicación de sistemas de instrumentación mecánica según normativa EN 837-2
<b>Seguridad de sobrecarga y máx. presión de servicio (presión estática)</b>	véase tabla página 3
<b>Posición de la conexión</b>	Radial inferior Opción: lateral (derecha, izquierda, frontal o dorsal)
<b>Conexión a proceso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ G ¼ B hembra</li> <li>■ G ½ B macho</li> <li>■ ½ NPT macho</li> </ul> otras conexiones al proceso mediante rosca hembra o macho a petición
<b>Temperatura admisible <sup>1)</sup></b>	
Medio	-20 ... +100 °C Opción: Temperatura del medio > 100 °C a petición
Ambiente	-20 ... +60 °C (mirilla policarbonato máx. 80 °C)
<b>Influencia de temperatura</b>	En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máx. ±0,5 %/10 K del valor final de escala correspondiente
<b>Caja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versión S1 según EN 837: con orificio de descarga de aire en la parte posterior de la caja</li> <li>■ Versión de seguridad S3 según EN 837. Con tabique a prueba de ruptura (Solidfront) y pared posterior deflectora</li> </ul>
<b>Relleno de la caja</b>	Sin Opción: Con relleno de líquido en la caja
Ventilación de la cámara de medición	En rangos de indicación ≤ 0,25 bar Opción: En rangos de indicación ≥ 0,4 bar

1) Para las áreas clasificadas sólo se aplican las temperaturas admisibles del tipo de contacto 831 (véase la página 5). Las temperaturas límite tampoco se deben sobrepasarse en el instrumento (ver detalles en el manual de instrucciones). En determinadas aplicaciones se deben tomar medidas de refrigeración (por ejemplo, sifón, válvula de instrumentación, junta de diafragma, etc.).

## Modelos DPGS43.100, DPGS43.160

### Materiales en contacto con el medio

Cámara de medición con conexión a proceso	Acero inoxidable 316Ti (1.4571) Conexión inferior 2 x G ¼ rosca hembra
Elementos sensibles	≤ 0,25 bar: acero inoxidable 316L > 0,25 bar: aleación de acero inoxidable (Inconel)
Ventilación de la cámara de medición	Acero inoxidable 316Ti (1.4571) con rangos de indicación ≤ 0,25 bar Opción: en rangos de indicación ≥ 0,4 bar
Fuelles	Acero inoxidable 316Ti (1.4571)

### Materiales sin contacto con el medio

Mecanismo	Latón
Esfera	Aluminio, blanco, subdivisión negra
Aguja	Aluminio, negro
Caja	Acero inoxidable, con dispositivo de expulsión
Mirilla	Cristal de seguridad laminado
Anillo	Aro bayoneta, acero inoxidable

<b>Tipo de protección según IEC/EN 60529</b>	IP54 <sup>1)</sup> Opción: IP65 con líquido de relleno
--	--

<b>Montaje</b>	según símbolos colocados: ⊕ alta presión, ⊖ baja presión
----------------	--

<b>Fijación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conductos rígidos</li> <li>■ Taladros de montaje en bridas de fijación</li> </ul> Opción: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Borde frontal</li> <li>■ Kit de montaje para montar en pared o tubería</li> </ul>
-----------------	---

<b>Conexión eléctrica</b>	Caja de conexiones PA 6, negra Según VDE 0110 grupo de aislamiento C/250 V Prensaestopa M20 x 1,5 Alivio de tracción 6 bornes de tornillo + conductor protector para sección de conductor de 2,5 mm <sup>2</sup> Dimensiones, véase página 10 otros a consultar
---------------------------	---

1) Grado de protección IP54 para versión de seguridad y posición de conexión trasera inferior descentrada.

### Protección a la sobrepresión y máx. presión de trabajo

Rangos de indicación	Protección a la sobrepresión en bar unilateral, bilateral y alternante máx.		Presión de servicio máx. en bar (presión estática)	
	Estándar	Opción	Estándar	Opción
0 ... 16 a 0 ... 40 mbar	2,5	-	2,5	6 <sup>2)</sup>
0 ... 60 a 0 ... 250 mbar	2,5	6	6	10
0 ... 400 mbar	4	40	25	40
0 ... 0,6 bar	6	40	25	40
0 ... 1 bar	10	40	25	40
0 ... 1,6 bar	16	40	25	40
0 ... 2,5 a 0 ... 25 bar	25	40	25	40

2) Clase de exactitud 2,5

### Opciones

- Dispositivo de corrección del punto cero
- Obturador en canal de

## Contactos eléctricos

### Contacto magnético de ruptura brusca, modelo 821

- No se requiere ninguna unidad de control ni energía auxiliar
- Conmutación directa hasta 250 V, 1 A
- Máximo 4 contactos eléctricos por instrumento de medición

### Contacto inductivo modelo 831

- Adecuado para el uso en áreas potencialmente explosivas con la unidad de control correspondiente (modelo 904.xx)
- Larga vida útil gracias a operación sin contacto
- Efecto minimizado sobre la exactitud de indicación
- Cierre de contacto seguro con alta frecuencia de conmutación
- Resistente a la corrosión
- También disponible en versión de seguridad
- Máximo 3 contactos eléctricos por instrumento de medición

### Contacto electrónico modelo 830 E

- Para el control directo de un controlador lógico programable (PLC)
- Versión de 2 hilos (opcional: versión de 3 hilos)
- Larga vida útil gracias a operación sin contacto
- Efecto minimizado sobre la exactitud de indicación
- Cierre de contacto seguro con alta frecuencia de conmutación
- Resistente a la corrosión
- Máximo 3 contactos eléctricos por instrumento de medición

## Otros modelos

- Modelo de contacto 821 con circuitos eléctricos separados
- Modelo de contacto 821 como conmutadores (abren y cierran simultáneamente cuando se alcanza el valor nominal)
- Contacto modelo 821 con monitorización de roturas de cable (resistencia en paralelo de 47 k $\Omega$  y 100 k $\Omega$ )
- Materiales de contacto para contacto modelo 821, aleación de platino e iridio y aleación de oro-plata
- Contactos fijos, sin cierre de ajuste de los contactos
- Cierre de ajuste de los contactos precintado
- Contactos con llave de ajuste fija
- Conector (en lugar de caja de conexiones)

### Conmutador modelo 851

- No se requiere ninguna unidad de control ni energía auxiliar
- Conmutación directa hasta 250 V, 1 A
- Para el control directo de un controlador lógico programable (PLC)
- Sin desgaste porque funciona sin contacto
- NG 100: Máximo dos conmutadores por instrumento de medición  
NG 160: Máximo un conmutador por instrumento de medición (tensiones de conmutación CA < 50 V y CC < 75 V, contacto de conmutación no ajustable desde fuera)

### Función de conmutación

La respectiva función de conmutación del contacto está indicada por el número 1, 2 ó 3.

Modelo 8xx.1:	Cierre de circuito (con movimiento de aguja en sentido de las agujas del reloj)
Modelo 8xx.2:	Apertura de circuito (con movimiento de aguja en sentido de las agujas del reloj)
Modelos 821.3 y 851.3:	Conmutador; se abre y se cierra un circuito eléctrico simultáneamente

Para más información sobre contactos eléctricos, véase hoja técnica AC 08.01

## Datos técnicos para instrumentos con contacto magnético de ruptura brusca modelo 821

Span de medición	Diámetro nominal	N° máx. de contactos	Rango de corriente de medición I	Modelo de contacto 1 <sup>1)</sup>
≤ 1,0 bar	100, 160	1	0,02 ... 0,3 A	L
> 1,0 bar	100, 160	1	0,02 ... 0,6 A	S
≤ 1,6 bar	100, 160	2	0,02 ... 0,3 A	L
> 1,6 bar	100, 160	2	0,02 ... 0,6 A	S
≤ 4,0 bar	100	4	0,02 ... 0,3 A	L
> 4,0 bar	100	4	0,02 ... 0,6 A	S
≤ 2,5 bar	160	4	0,02 ... 0,3 A	L
> 2,5 bar	160	4	0,02 ... 0,6 A	S

1) Versión de la espiral de contacto: modelo "L" = ligero, modelo "S" = pesado

El rango de ajuste recomendado para los contactos es de 25 ... 75 % de la escala (0... 100 % a petición).  
Material de contacto (estándar): plata-níquel, dorado

### Configuración de los contactos

La distancia mínima recomendada entre dos contactos es el 20 % del rango de medición.  
La histéresis de conmutación es de 2 ... 5 % (típica)

Características	Instrumentos sin relleno		Instrumentos con relleno	
	Carga resistiva		Carga resistiva	
	Modelo de contacto "S"	Modelo de contacto "L"	Modelo de contacto "S"	Modelo de contacto "L"
Tensión de servicio nominal $U_{eff}$	≤ 250 V		≤ 250 V	
Corriente de servicio nominal				
Corriente de conexión	≤ 1,0 A	≤ 0,5 A	≤ 1,0 A	≤ 0,5 A
Corriente de desconexión	≤ 1,0 A	≤ 0,5 A	≤ 1,0 A	≤ 0,5 A
Corriente constante	≤ 0,6 A	≤ 0,3 A	≤ 0,6 A	≤ 0,3 A
Potencia de ruptura	≤ 30 W / ≤ 50 VA		≤ 20 W / ≤ 20 VA	

### Valores recomendados para la conmutación con carga resistiva y carga inductiva

Tensión de servicio	Instrumentos sin relleno			Instrumentos con relleno		
	Carga resistiva		Carga inductiva	Carga resistiva		Carga inductiva
	Corriente continua	Corriente alterna	$\cos \varphi > 0,7$	Corriente continua	Corriente alterna	$\cos \varphi > 0,7$
DC 220 V / AC 230 V	100 mA	120 mA	65 mA	65 mA	90 mA	40 mA
DC 110 V / AC 110 V	200 mA	240 mA	130 mA	130 mA	180 mA	85 mA
DC 48 V / AC 48 V	300 mA	450 mA	200 mA	190 mA	330 mA	130 mA
DC 24 V / AC 24 V	400 mA	600 mA	250 mA	250 mA	450 mA	150 mA

## Datos técnicos para instrumentos con contacto inductivo modelo 831

Span de medición	Diámetro nominal	Versión de caja	Nº máx. de contactos
0,6 bar	100, 160	S1	1
0,6 bar	160	S3	1
1,0 bar	100, 160	S1	2
1,0 bar	100	S3	1
1,0 bar	160	S3	2
≥ 1,6 bar	100, 160	S1, S3	3

Leyenda:

S1 = Versión estándar, con abertura de descarga (según EN 837)

S3 = versión de seguridad, frente sólido (según 837)

El rango de ajuste recomendado para los contactos es de 10 ... 90 % de la escala (0... 100 % a petición).

### Ajuste de los contactos a un valor nominal idéntico

Se pueden ajustar hasta 2 contactos a un valor nominal idéntico. Esto no es posible para una versión con 3 contactos. El contacto izquierdo (1) o derecho (3) no debe ser ajustado para que coincida con el valor nominal de los otros dos contactos. La desviación necesaria es de aprox. 30° a la derecha o a la izquierda.

### Versiones disponibles de contacto

- 831-N
- 831-SN, versión de seguridad <sup>1)</sup>
- 831-S1N, versión de seguridad <sup>1)</sup>, señal invertida

<sup>1)</sup> el dispositivo sólo debe ser operado en combinación con un amplificador de separación adecuado (modelo 904.3x).

### Rangos de temperatura admisibles

T6	T5 ... T1	T135 °C
-20 ... +60 °C	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C

Para más información sobre las áreas potencialmente explosivas, consulte el manual de instrucciones.

### Amplificadores de conmutación de aislamiento y unidades de control correspondientes

Modelo	Versión	Versión Ex
904.28 KFA6 - SR2 - Ex1.W	1 contacto	sí
904.29 KFA6 - SR2 - Ex2.W	2 contactos	sí
904.30 KHA6 - SH - Ex1	1 contacto	sí - versión segura
904.33 KFD2 - SH - Ex1	1 contacto	sí - versión segura
904.25 MSR 010-I	1 contacto	no
904.26 MSR 020-I	2 contactos	no
904.27 MSR 011-I	Control de dos posiciones	no

## Datos técnicos para instrumentos con contacto electrónico modelo 830-E

Span de medición	Diámetro nominal	Versión de caja	Nº máx. de contactos
0,6 bar	100, 160	S1	1
0,6 bar	160	S3	1
1,0 bar	100, 160	S1	2
1,0 bar	100	S3	1
1,0 bar	160	S3	2
≥ 1,6 bar	100, 160	S1, S3	2

Leyenda:

S1 = Versión estándar, con abertura de descarga (según EN 837)

S3 = versión de seguridad, frente sólido (según 837)

El rango de ajuste recomendado para los contactos es de 10 .... 90 % de la escala (0... 100 % a petición).

### Ajuste de los contactos a un valor nominal idéntico

Se pueden ajustar hasta 2 contactos a un valor nominal idéntico. Esto no es posible para una versión con 3 contactos.

El contacto izquierdo (1) o derecho (3) no debe ser ajustado para que coincida con el valor nominal de los otros dos contactos. La desviación necesaria es de aprox. 30° a la derecha o a la izquierda.

Características	
Contactos	Contacto normalmente abierto - cerrado
Tipo de salida	Transistor PNP
Tensión de servicio	DC 10 ... 30 V
Ondulación residual	máx. 10 %
Corriente en vacío	≤ 10 mA
Corriente de conmutación	≤ 100 mA
Corriente residual	≤ 100 µA
Caída de tensión (con $I_{máx.}$ )	≤ 0,7 V
Protección contra inversión de polaridad	condiciona $U_B$ (nunca conectar las salidas 3 o 4 directamente al polo negativo)
Antiinducción	1 kV, 0,1 ms, 1 kΩ
Frecuencia de oscilación	aprox. 1.000 kHz
Compatibilidad electromagnética	según EN 60947-5-2

## Datos técnicos para instrumentos con contacto Reed modelo 851

Span de medición	Diámetro nominal	N° máx. de contactos
≥ 16 mbar	100, 160	2










Potencia de ruptura  $P_{\max}$  60 W / 60 VA  
Corriente de conmutación 1 A

Características	
Contactos	inversor
Tipo de contacto	biestable
Tensión de conmutación máx.	AC/DC 250 V
Tensión de conmutación min.	no aplicable
Corriente de conmutación	AC/DC 1 A
Min. corriente de conmutación	no aplicable
Corriente de transporte	AC/DC 2 A
cos $\phi$	1
Potencia de ruptura	60 W/ VA
Resistencia de contacto (estática)	100 m $\Omega$
Resistencia al aislamiento	109 $\Omega$
Tensión disruptiva	DC 1.000 V
Tiempo de conmutación incl. rebote	4,5 ms
Material de los contactos	Rodio
Histéresis de conmutación	3 ... 5 %

- Los valores límite aquí indicados no deben excederse.
- El ajuste de dos contactos aplicados no puede realizarse de forma idéntica. Se requiere una distancia mínima de 15 ... 30 °C en función de la función de conmutación.
- El rango de ajuste para los contactos es de 10 .... 90 % de la escala.
- El ajuste de la función de conmutación puede configurarse desde fábrica de modo que el contacto Reed se active exactamente en el punto de conmutación deseado. Para eso es necesario indicar la dirección de conmutación (bajando o subiendo) en el pedido.



## Homologaciones

Logo	Descripción	País
	<b>Declaración de conformidad UE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Directiva CEM</li> <li>■ Directiva de equipos a presión</li> <li>■ Directiva ATEX (opción) <sup>1)</sup></li> </ul> Zonas potencialmente explosivas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ex ia Gas [II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb]</li> <li>Polvo [II 2D Ex ia IIIB T85°C/T95°C/T100°C/T135°C Db]</li> </ul>	Unión Europea
	<b>IECEx (opcional) <sup>1)</sup></b> Zonas potencialmente explosivas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ex ia Gas [Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb]</li> <li>Polvo [Ex ia IIIB T85°C/T95°C/T100°C/T135°C Db]</li> </ul>	Internacional
	<b>EAC (opción)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Directiva CEM</li> <li>■ Directiva de equipos a presión</li> <li>■ Directiva de baja tensión</li> <li>■ Zonas potencialmente explosivas</li> </ul>	Comunidad Económica Euroasiática
	<b>GOST (opción)</b> Metrología, técnica de medición	Rusia
	<b>KazInMetr (opción)</b> Metrología, técnica de medición	Kazajistán
-	<b>MTSCHS (opción)</b> Autorización para la puesta en servicio	Kazajistán
	<b>BelGIM (opción)</b> Metrología, técnica de medición	Bielorrusia
	<b>UkrSEPRO (opción)</b> Metrología, técnica de medición	Ucrania
	<b>DNOP (MakNII) (opción)</b> Zonas potencialmente explosivas	Ucrania
	<b>Uzstandard (opción)</b> Metrología, técnica de medición	Uzbekistán
-	<b>CRN</b> Seguridad (p. ej. seguridad eléctrica, sobrepresión, etc.)	Canadá

## Certificados (opcional)

- 2.2 -Certificado de prueba conforme a EN 10204  
(p. ej. fabricación conforme al estado actual de la técnica, precisión de indicación)
- 3.1-Certificado de inspección conforme a EN 10204  
(p. ej. precisión de indicación)

Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web


## Accesorios

- Kit de montaje para montar en pared o tubería
- Borde frontal, acero inoxidable pulido
- Elemento de fijación para montaje en pared o tubular, acero pintado o acero inoxidable
- Juntas (modelo 910.17, véase hoja técnica AC 09.08)
- Válvulas (tipos IV3x/IV5x, ver hoja técnica AC 09.23)
- Separador

# Dimensiones en mm

## Caja de conexiones


Modelos de contacto: 821 y 851



14062234.01

Utilizar únicamente cables de diámetro 5 ... 10 mm

Modelos de contacto: 831 y 830 E




14336089.01

Utilizar únicamente cables de diámetro 7 ... 13 mm

## Dimensiones en mm


switchGAUGE modelo DPGS43.100 con contacto eléctrico modelo 821, 831 o 830 E



Tipo de contacto	Dimensiones en mm	
	X	Y
Contacto simple o doble	88	55
Contacto doble (conmutador)	113	80
Contacto triple	96	63
Contacto cuádruple	113	80

Conexión a proceso	Dimensiones en mm					
	h $\pm 1$	S2	S3	S4	S5	S6
G $\frac{1}{2}$ B	203	6	20	3	17	17,5
$\frac{1}{2}$ NPT	201	-	19	-	-	-


switchGAUGE modelo DPGS43.160 con contacto eléctrico modelo 821, 831 o 830 E



Tipo de contacto	Dimensiones en mm
	X
Contacto simple o doble	102
Contacto doble (conmutador)	116
Contacto triple	102
Contacto cuádruple	116

Conexión a proceso	Dimensiones en mm					
	h ±1	S2	S3	S4	S5	S6
G ½ B	233	6	20	3	17	17,5
½ NPT	231	-	19	-	-	-


switchGAUGE modelo DPGS43.100 con contacto eléctrico modelo 851.3 o 851.33



14021743.01

Rango de indicación	Dimensiones en mm		
	Ø d	h ±1	H ±1
≤ 0,25 bar	140	161	90
> 0,25 bar	78	171	87

switchGAUGE modelo DPGS43.160 con contacto eléctrico modelo 851.3 o 851.33



14021731.01

Rango de indicación	Dimensiones en mm		
	Ø d	h ±1	H ±1
≤ 0,25 bar	140	201	117
> 0,25 bar	78	190	120

**Indicaciones relativas al pedido**

Modelo / Diámetro nominal / Tipo de contacto / Versión de contacto / Rango de indicación / Versión de escala (proporcional a la presión o cuadrática) / presión máx. de servicio (presión estática) / Conexión al proceso / Posición de conexión / Opciones

© 08/2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.  
 Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.  
 Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.



**Instrumentos WIKA S.A.U.**  
 C/Josep Carner, 11-17  
 08205 Sabadell Barcelona  
 Tel. +34 933 9386-30  
 Fax: +34 933 9386-66  
 info@wika.es  
 www.wika.es